

DURON^{MC}

RECOMMANDÉE POUR PACCAR.

**DURON^{MC}. PLUS RÉSISTANTE.
BIEN MEILLEURE.^{MC}**



LUBRIFIANTS

UNE MARQUE DE HF SINCLAIR

Marques de commerce détenues ou utilisées sous licence.

PACCAR EST UN CHEF DE FILE MONDIAL
DANS LE SECTEUR DES CAMIONS
LOURDS ET MOTEURS D'USAGE INTENSIF
**RECONNU PAR DES OPÉRATEURS
DE PARTOUT DANS LE MONDE.**

Peu importe où vous êtes lorsque vous comptez sur l'équipement PACCAR, sachez qu'il peut lui-même compter sur les huiles à moteur diesel haute tenue DURON^{MC}. Issue des catégories CK-4 et FA-4 de l'API, cette gamme de produits est la plus durable, la plus protectrice et la plus évoluée que nous ayons jamais conçue. C'est pour cette raison que la gamme DURON est recommandée pour PACCAR.

Notre gamme de produits DURON aide à assurer la fiabilité de tous vos moteurs PACCAR, à prolonger les intervalles de vidange* et même à réduire vos dépenses en carburant. DURON. Recommandée pour PACCAR, quel que soit le défi.

**DURON^{MC} PLUS RÉSISTANTE.
BIEN MEILLEURE^{MC}.**



DURON RECOMMANDÉE POUR LES MOTEURS PACCAR

	DURON	NIVEAU DE L'API	APPROBATION
HUILE CLASSIQUE	DURON HP 15W-40	API CK-4	Approuvée
HUILE À MÉLANGE SYNTHÉTIQUE	DURON SHP 15W-40	API CK-4	Approuvée
	DURON SHP 10W-30	API CK-4	Approuvée
HUILE SYNTHÉTIQUE	DURON UHP 10W-40	API CK-4	Approuvée
	DURON UHP 5W-40	API CK-4	Approuvée
	DURON UHP 5W-30	API CK-4	Approuvée
	DURON UHP 0W-30	API CK-4	Convient pour l'utilisation
	DURON UHP 0W-40	API CK-4	Convient pour l'utilisation

API CK-4 – remplace la catégorie API CJ-4 ainsi que les précédentes afin d'offrir des niveaux de performance plus élevés. De plus, elle est compatible avec les moteurs moins récents.

* La prolongation des intervalles de vidange doit toujours avoir lieu dans le cadre d'un programme d'analyse de l'huile.

INTERVALLES DE VIDANGE D'HUILE DES MOTEURS PACCAR

TYPE DE MOTEUR	SERVICE RIGOUREUX*	TRANSPORT DE LIGNE	GRADE API
GHG '17 MX 13** GHG '17 MX 11**	48 000 km (30 000 mi)	121 000 km (75 000 mi) (si les temps d'arrêt représentent moins de 20 %) 80 000 km (50 000 mi) (si les temps d'arrêt représentent plus de 20 %)	CK-4/xW-40, xW-30
EPA 13 MX 13** EPA 13 MX 11**	40 000 km (25 000 mi)	96 500 km (60 000 mi) (si les temps d'arrêt représentent moins de 20 %) 64 000 km (40 000 mi) (si les temps d'arrêt représentent plus de 20 %)	CK-4/xW-40, xW-30
EPA 10 MX***	40 000 km (25 000 mi)	96 500 km (60 000 mi) (si les temps d'arrêt représentent moins de 20 %) 64 000 km (40 000 mi) (si les temps d'arrêt représentent plus de 20 %)	CK-4/15W-40 ou, lorsque c'est autorisé, 10W-30
PX-9 PX-7	À vérifier auprès de PACCAR	24 000 km (15 000 mi)	CK-4/15W-40



* Service rigoureux – les applications de véhicules de chantier comprennent : l'équipement agricole, les bétonnières, l'équipement de construction, les grues, les camions à benne, les véhicules d'incendies et d'urgence, l'équipement lourd, les abatteuses, les champs pétrolifères, les camions à ordures, les services de ramassage et de livraison, les chasse-neige et les dépanneuses.
** Utilisez l'huile API CK-4; aucune modification du logiciel ECU n'est requise. *** Utilisez les produits SAE 15W-40. Pour l'utilisation de produits SAE 10W-30, veuillez vous assurer que le moteur a reçu la dernière mise à jour d'étalonnage RC6 ECU/ECM de PACCAR ou de votre concessionnaire PACCAR OE.



DURON^{MC}
HUILES MOTEURS HAUTE TENUE
PLUS RÉSISTANTE. BIEN MEILLEURE^{MC}.

**LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
DURON POUR LES MOTEURS PACCAR**

Les huiles à moteur diesel haute tenue DURON sont formulées pour dépasser les exigences CK-4 de l'API.

DURON^{HP} 15W-40  


L'huile moteur haute tenue et haute performance DURON HP 15W-40 offre une protection toutes saisons pour des démarrages à froid fiables et une résistance au cisaillement exceptionnelle. Elle offre la possibilité de prolonger les intervalles de vidange (dépassant les intervalles standard des fabricants d'équipement d'origine)*.



DURON^{UHP} 10W-40    



L'huile DURON UHP 10W-40 est une huile synthétique ultra-haute performance toutes saisons haute tenue pour moteur diesel. Elle est formulée pour fournir aux moteurs une protection exceptionnelle contre l'usure ainsi que des intervalles prolongés entre les vidanges (dépassant les intervalles standard des fabricants d'équipement d'origine)*, même dans les conditions de fonctionnement et de charge les plus rigoureuses. Elle combine une pompabilité et une stabilité au cisaillement supérieures avec une excellente protection contre l'usure du moteur. L'huile DURON UHP 10W-40 peut vous aider à réduire votre consommation de carburant grâce à une facilité de démarrage, à une traînée visqueuse plus faible et à une diminution du temps de ralenti.



DURON^{SHP} 15W-40   


L'huile moteur très haute performance haute tenue DURON SHP 15W-40 à mélange synthétique offre une performance exceptionnelle. Sa stabilité au cisaillement remarquable jumelée à une protection contre l'usure supérieure aide à fournir une protection complète des principaux composants du moteur dans diverses conditions de fonctionnement. L'huile DURON SHP 15W-40 est conçue pour prendre en charge plus d'opérations exigeantes et pour prolonger les intervalles entre les vidanges.



DURON^{UHP} 5W-40     

DURON UHP 5W-40 est une huile moteur haute tenue, ultra-haute performance et entièrement synthétique offrant une excellente protection et un excellent rendement, particulièrement à basse température. Elle vous aide à économiser l'énergie et à réduire l'usure du moteur en facilitant les démarrages par temps froid et en réduisant la traînée visqueuse.



DURON^{SHP} 10W-30     

L'huile moteur très haute performance haute tenue DURON SHP 10W-30 à mélange synthétique offre une protection supérieure du moteur et une excellente performance toutes saisons. Elle optimise la durabilité des moteurs et peut favoriser une meilleure économie de carburant pouvant atteindre 1%**. L'huile DURON SHP 10W-30 conserve ses propriétés d'huile neuve plus longtemps afin d'offrir des intervalles prolongés entre les vidanges (par rapport aux intervalles standard des fabricants d'équipement d'origine)* ainsi qu'une réduction du besoin de faire l'appoint d'huile.



DURON^{UHP} 0W-30    





L'huile moteur DURON UHP 0W-30 est formulée pour le froid extrême. Il s'agit d'une huile haute tenue ultra-haute performance pour moteur diesel formulée spécialement à partir d'additifs de rendement supérieur et d'huiles de base synthétiques de haute qualité pouvant contribuer à prolonger les intervalles de vidange*.



DURON^{UHP} 5W-30     

L'huile DURON UHP 5W-30 est une huile synthétique ultra-haute performance, toutes saisons et haute tenue pour moteur diesel. Elle est formulée pour permettre des économies de carburant et des intervalles de vidange prolongés (dépassant les intervalles standard des fabricants d'équipement d'origine)* et fournir aux moteurs une protection exceptionnelle contre l'usure, même dans des conditions de service rigoureuses.



DURON^{UHP} 0W-40    

L'huile haute tenue ultra-haute performance pour moteur diesel DURON UHP 0W-40 est formulée spécialement à partir d'un système d'additifs de rendement supérieur combiné avec des huiles de base synthétiques de haute qualité. L'huile DURON UHP 0W-40 peut être utilisée pour un service à intervalle de vidange prolongé dans les climats de froid extrême*.



Durabilité



Protection du moteur



Intervalle de vidange prolongé



Température extrême



Économie de carburant



Viabilité écologique

* La prolongation des intervalles de vidange doit toujours être faite dans le cadre d'un programme d'analyse de l'huile.

** Comparaison entre une huile SAE 15W-40 avec une valeur HTHS de 4,1 cP et une huile 10W-30 avec une valeur HTHS de 3,5 cP.

API CK-4 – remplace la catégorie API CJ-4 ainsi que les précédentes afin d'offrir des niveaux de performance plus élevés. De plus, elle est compatible avec les moteurs moins récents.



GARANTIE SANS TRACAS SUR LES LUBRIFIANTS

Lubrifiants Petro-Canada réparera le matériel endommagé ou remplacera les pièces de matériel endommagées par suite d'une défaillance attribuable à un défaut du lubrifiant Petro-Canada, à condition que le lubrifiant soit utilisé conformément aux recommandations du fabricant de votre matériel et à celles de Petro-Canada.

C'EST BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE GARANTIE. C'EST UN ENGAGEMENT.

Pour en savoir plus sur la manière dont les produits de Lubrifiants Petro-Canada peuvent aider votre entreprise, visitez le site petrocanadalubricants.com ou communiquez avec nous à l'adresse lubecsr@HFSinclair.com.

Nous nous sommes engagés à mener nos activités de façon responsable.

