

★ Zugelassen für den Einsatz

● Geeignet für den Einsatz

✓ Entspricht

PRODURO – Empfohlene Einsatzbereiche

Produkte	PRODURO TO-4+ 10W, 30, 40, 50, 60	PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend Lo-Temp	PRODURO TO-4+ Synthetic All Season	PRODURO FD-1 60	PRODURO FD-1 Synthetic	
Allison C-4	●	●	●			
API GL-3	✓	✓	✓			
API CD	✓	✓	✓			
Caterpillar TO-4	✓ empfohlen zur Verwendung in Lastschalt- und hydrostatischen Getrieben*, Nassbremsmechanismen, Differenzialen, Achsantrieben und Hydraulik von Caterpillar	✓ empfohlen zur Verwendung in Lastschalt- und hydrostatischen Getrieben*, Nassbremsmechanismen, Differenzialen, Achsantrieben und Hydraulik von Caterpillar	● empfohlen zur Verwendung in Lastschalt- und hydrostatischen Getrieben*, Nassbremsmechanismen, Differenzialen, Achsantrieben und Hydraulik von Caterpillar			
Caterpillar FD-1				✓ für Achsantriebe und Achsen von Caterpillar	✓ für Achsantriebe und Achsen von Caterpillar	
ZF Getriebe	● TE-ML 03 3C (nur 10W und 30)		● TE-ML 03 3C			
Komatsu	●	●	●			

* Spezifische Informationen finden Sie in der Servicepublikation SEBU 6250 „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (neueste Ausgabe)



Dem Fortschritt voraus.

™ Eigentum von oder unter Lizenz verwendet.