

○ Lizenziert
✓ Erfüllt

★ Zugelassen für den Einsatz

SUPREME™ Synthetic Blend XL Empfohlene Einsatzbereiche

Einsatzbereich/ Spezifikation	SUPREME™ Synthetic Blend XL 5W-20	SUPREME™ Synthetic Blend XL 5W-30
API Industriestandards		
API SN	○	○
API ressourcenschonend	○	○
API SM*	✓	✓
ILSAC Industriestandards		
GF-5	✓	✓
GF-4*	✓	✓
Pkw – OEM Nordamerika		
Chrysler MS-6395	✓	✓
Ford WSS-M2C945-A	✓	
Ford WSS-M2C946-A		✓
General Motors dexos1™	★ GB1E0528024	★ GB1E0527024
Pkw – OEM Asien		
Honda Ölspezifikationsanforderungen	✓	✓
Hyundai Ölspezifikationsanforderungen	✓	✓
Kia Ölspezifikationsanforderungen	✓	✓
Mazda Ölspezifikationsanforderungen	✓	✓

* Kann mit älteren Motoren genutzt werden
dexos1™ ersetzt GM6094M und GM4718M.

Die dexos™-Spezifikation und -Marke sind Eigentum von General Motors, LLC.

Die geeignete Viskositätsklasse für Ihren Motor ist der zugehörigen Betriebsanleitung zu entnehmen.

™ Eigentum von oder unter Lizenz verwendet.

