

- ★ Одобрено для использования
- Подходит для использования
- ✓ Соответствует

Рекомендуемое применение продукции PRODURO

Продукты	PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60	PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend Lo-Temp	PRODURO TO-4+ Synthetic All Season	PRODURO FD-1 60	PRODURO FD-1 Synthetic
Allison C-4 (устаревший)	●	●	●		
API GL-3	✓	✓	✓		
API CD (устаревший)	✓	✓	✓		
Caterpillar TO-4	✓ Рекомендуются для трансмиссий с двойным сцеплением и гидростатических трансмиссий*, тормозов «мокрого» типа, дифференциалов, конечных передач и гидравлических систем Caterpillar.	✓ Рекомендуются для трансмиссий с двойным сцеплением и гидростатических трансмиссий*, тормозов «мокрого» типа, дифференциалов, конечных передач и гидравлических систем Caterpillar.	● Рекомендуются для трансмиссий с двойным сцеплением и гидростатических трансмиссий*, тормозов «мокрого» типа, дифференциалов, конечных передач и гидравлических систем Caterpillar.		
Caterpillar FD-1				✓ Для конечных передач и мостов Caterpillar**	✓ Для конечных передач и мостов Caterpillar**
ZF Transmission	● TE-ML 03C (SAE 10W и SAE 30) и TE-ML 07F (только SAE 30)		● TE-ML 03C		
Komatsu	●	●	●		

* Дополнительную информацию см. в публикации по техническому обслуживанию Caterpillar Machine Fluids Recommendations, SEBU 6250 (последняя версия).

** Масла FDAO не рекомендуются для использования в узлах, содержащих фрикционные материалы.



Выше Мировых Стандартов.™

™ Принадлежит или используется по лицензии.