- Лицензировано
- ✓ Соответствует
- ★ Одобрено для использования

Рекомендуемое применение масла SUPREMETM Synthetic Blend XL

Применение/Спецификация	SUPREME [™] Synthetic Blend XL 5W-20	SUPREME [™] Synthetic Blend XL 5W-30
Отраслевые стандарты АРІ		
API SN	0	0
API Resource Conserving	0	0
API SM*	✓	✓
Отраслевые стандарты ILSAC		
GF-5	✓	✓
GF-4*	✓	✓
Легковые автомобили — производитель в Северной Америке		
Chrysler MS-6395	✓	✓
Ford WSS-M2C945-A	✓	
Ford WSS-M2C946-A		✓
General Motors dexos1 [™]	★ GB1E0528024	★ GB1E0527024
Легковые автомобили — производитель в Азии		
Требования Honda к характеристикам масла	✓	✓
Требования Hyundai к характеристикам масла	✓	✓
Требования Кіа к характеристикам масла	✓	✓
Требования Mazda к характеристикам масла	✓	✓

* Обратно совместимо

 $dexos1^{TM}$ замещает стандарты GM6094M и GM4718M.

Спецификация и товарный знак $dexos^{TM}$ принадлежат компании General Motors, LLC.

Всегда сверяйтесь со справочником владельца, чтобы выбрать масло правильного класса вязкости для вашего двигателя.

