

- ★ Aprobado para su uso
- Apto para su uso
- ✓ Cumple

Aplicaciones recomendadas para PRODURO

Productos	PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60	PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend Lo-Temp	PRODURO TO-4+ Synthetic All Season	PRODURO FD-1 60	PRODURO FD-1 Synthetic
Allison C-4 (obsoleto)	●	●	●		
API GL-3	✓	✓	✓		
API CD (obsoleto)	✓	✓	✓		
Caterpillar TO-4	✓ recomendado para utilizar en transmisiones powershift e hidrostáticas de Caterpillar*, mecanismos de freno húmedo, diferenciales y transmisiones finales y sistemas hidráulicos	✓ recomendado para utilizar en transmisiones powershift e hidrostáticas de Caterpillar*, mecanismos de freno húmedo, diferenciales y transmisiones finales y sistemas hidráulicos	● recomendado para utilizar en transmisiones powershift e hidrostáticas de Caterpillar*, mecanismos de freno húmedo, diferenciales y transmisiones finales y sistemas hidráulicos		
Caterpillar FD-1				✓ para transmisiones finales y ejes Caterpillar **	✓ para transmisiones finales y ejes Caterpillar **
Transmisión ZF	● TE-ML 03C (SAE 10W y SAE 30) y TE-ML 07F (solo SAE 30)		● TE-ML 03C		
Komatsu	●	●	●		

* Para obtener información más específica, consulte la versión más reciente de la publicación de servicio SEBU 6250 "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar)

** Los fluidos FDAO no se recomiendan para usar en compartimientos que contengan material de fricción.



Por encima de las normas actuales.

™ Propiedad o uso bajo licencia.