

- Con licencia
- ✓ Cumple
- ★ Aprobado para su uso

Aplicaciones recomendadas para SUPREME™ Synthetic Blend XL

Aplicación / especificación	SUPREME™ Synthetic Blend XL 5W-20	SUPREME™ Synthetic Blend XL 5W-30
Estándares de la industria de API		
API SN	○	○
Conservación de recursos API	○	○
API SM*	✓	✓
Estándares de la industria de ILSAC		
GF-5	✓	✓
GF-4*	✓	✓
Automóvil de pasajeros: fabricante de equipo original de Norteamérica		
Chrysler MS-6395	✓	✓
Ford WSS-M2C945-A	✓	
Ford WSS-M2C946-A		✓
General Motors dexos1™	★ GB1E0528024	★ GB1E0527024
Automóvil de pasajeros: fabricante de equipo original de Asia		
Requisitos de especificación para aceite de Honda	✓	✓
Requisitos de especificación para aceite de Hyundai	✓	✓
Requisitos de especificación para aceite de Kia	✓	✓
Requisitos de especificación para aceite de Mazda	✓	✓

* Retro-compatible

dexos1™ reemplaza a GM6094M y GM4718M.

La especificación y marca registrada de dexos™ son exclusivas de General Motors, LLC.

Consulte siempre el manual del propietario para seleccionar el grado de viscosidad adecuado para su motor.



Por encima de las normas actuales.

™ Propiedad o uso bajo licencia.